

附件：航标参数表

灯浮标

序号	名称	位置 (大地 2000 坐标系)	灯质	构造	用途 种类	附记
1	丹东港 5 号灯浮	39° 37' 48.0" N 124° 02' 59.8" E	闪 (3) 绿 10 秒	绿色钢质锥形	右侧标	更换
2	丹东港 6 号灯浮	39° 39' 37.6" N 124° 04' 48.8" E	闪 (3) 绿 10 秒	绿色钢质锥形	右侧标	更换
3	丹东港 8 号灯浮	39° 41' 18.9" N 124° 06' 29.6" E	闪 (3) 绿 10 秒	绿色钢质锥形	右侧标	更换
4	丹东港 10 号灯浮	39° 43' 01.1" N 124° 08' 13.5" E	闪 (3) 绿 10 秒	绿色钢质锥形	右侧标	更换
5	丹东港 11 号灯浮	39° 43' 29.9" N 124° 08' 11.8" E	闪 (3) 红 10 秒	红色钢质锥形	左侧标	更换
6	丹东港 12 号灯浮	39° 44' 14.0" N 124° 08' 38.9" E	闪 (3) 红 10 秒	红色钢质锥形	左侧标	更换
7	丹东港 13 号灯浮	39° 45' 04.0" N 124° 09' 09.2" E	闪 (3) 红 10 秒	红色钢质锥形	左侧标	更换
8	丹东港 16 号灯浮	39° 46' 58.0" N 124° 09' 54.8" E	闪 (3) 绿 10 秒	绿色钢质锥形	右侧标	更换
9	丹东港 18 号灯浮	39° 48' 12.3" N 124° 09' 21.0" E	闪 (3) 红 10 秒	红色钢质锥形	左侧标	更换