

附件：航标参数表

序号	编号	名称	位置 (大地 2000 坐标系)	灯质	形状特征	构造	用途 种类	附记
1	1002	丹东港 1 号 灯浮	39° 34' 37" .4N 123° 59' 48" .5E	闪(2) 绿 6 秒	绿色柱形, 顶 标为绿色锥 形	钢质灯浮	右侧标	恢复设置
2	1002 .1	丹东港 2 号 灯浮	39° 35' 32" .3N 124° 00' 23" .5E	闪(2) 红 6 秒	红色柱形, 顶 标为红色罐 形	钢质灯浮	左侧标	恢复设置
3	1002 .2	丹东港 3 号 灯浮	39° 36' 13" .8N 124° 01' 24" .3E	闪(3) 绿 10 秒	绿色柱形, 顶 标为绿色锥 形	钢质灯浮	右侧标	恢复设置
4	1002 .3	丹东港 4 号 灯浮	39° 37' 08" .0N 124° 01' 57" .8E	闪(3) 红 10 秒	红色柱形, 顶 标为红色罐 形	钢质灯浮	左侧标	恢复设置
5	1002 .4	丹东港 5 号 灯浮	39° 37' 48" .0N 124° 02' 59" .8E	闪(3) 绿 10 秒	绿色柱形, 顶 标为绿色锥 形	钢质灯浮	右侧标	更换
6	1002 .5	丹东港 6 号 灯浮	39° 39' 37" .6N 124° 04' 48" .8E	闪(3) 绿 10 秒	绿色柱形, 顶 标为绿色锥 形	钢质灯浮	右侧标	更换
7	1002 .6	丹东港 7 号 灯浮	39° 40' 35" .2N 124° 05' 25" .0E	闪(3) 红 10 秒	红色柱形, 顶 标为红色罐 形	钢质灯浮	左侧标	恢复设置
8	1002 .7	丹东港 8 号 灯浮	39° 41' 18" .9N 124° 06' 29" .6E	闪(3) 绿 10 秒	绿色柱形, 顶 标为绿色锥 形	钢质灯浮	右侧标	更换
9	1002 .8	丹东港 9 号 灯浮	39° 42' 16" .1N 124° 07' 05" .8E	闪(3) 红 10 秒	红色柱形, 顶 标为红色罐 形	钢质灯浮	左侧标	恢复设置
10	1002 .9	丹东港 10 号灯浮	39° 43' 01" .1N 124° 08' 13" .5E	闪(3) 绿 10 秒	绿色柱形, 顶 标为绿色锥 形	钢质灯浮	右侧标	更换
11	1003	丹东港 11 号灯浮	39° 43' 29" .9N 124° 08' 11" .8E	闪(3) 红 10 秒	红色柱形, 顶 标为红色罐 形	钢质灯浮	左侧标	更换

12	1003 .1	丹东港 12 号灯浮	39° 44' 14" .0N 124° 08' 38" .9E	闪 (3) 红 10 秒	红色柱形, 顶 标为红色罐 形	钢质灯浮	左侧标	更换
13	1003 .2	丹东港 13 号灯浮	39° 45' 04" .0N 124° 09' 09" .2E	闪 (3) 红 10 秒	红色柱形, 顶 标为红色罐 形	钢质灯浮	左侧标	更换
14	1003 .3	丹东港 14 号灯浮	39° 45' 31" .2N 124° 09' 25" .1E	闪 (3) 红 10 秒	红色柱形, 顶 标为红色罐 形	钢质灯浮	左侧标	更换
15	1003 .4	丹东港 15 号灯浮	39° 46' 36" .4N 124° 09' 57" .1E	闪 (3) 绿 10 秒	绿色柱形, 顶 标为绿色锥 形	钢质灯浮	右侧标	更换
16	1003 .5	丹东港 16 号灯浮	39° 46' 58" .0N 124° 09' 54" .8E	闪 (3) 绿 10 秒	绿色柱形, 顶 标为绿色锥 形	钢质灯浮	右侧标	更换
17	1003 .6	丹东港 17 号灯浮	39° 47' 34" .6N 124° 09' 44" .6E	闪 (3) 绿 10 秒	绿色柱形, 顶 标为绿色锥 形	钢质灯浮	右侧标	更换
18	1003 .7	丹东港 18 号灯浮	39° 48' 12" .3N 124° 09' 21" .0E	闪 (3) 红 10 秒	红色柱形, 顶 标为红色罐 形	钢质灯浮	左侧标	更换
19	1003 .8	丹东港 19 号灯浮	39° 48' 33" .5N 124° 09' 21" .9E	闪 (3) 红 10 秒	红色柱形, 顶 标为红色罐 形	钢质灯浮	左侧标	更换